

Motobombas Centrífugas Submersíveis Séries BCS-365 e BCS-475

- ✓ Construção robusta de ferro fundido
- ✓ Selo mecânico duplo de aço inox AISI 304
- ✓ Detecção da entrada de água na câmara de selagem através do sensor de umidade

Lançamento

- ✓ Motor com proteção térmica
- ✓ Sistema Non Clog: evita que resíduos comuns no esgoto bloqueiem a motobomba
- ✓ Rolamentos lubrificados pelo óleo do motor



Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão
(conforme diâmetro especificado na tabela)

Aplicações gerais:

Bombeamento de esgoto doméstico em edifícios, condomínios, hotéis, hospitais, indústrias, frigoríficos e estações de tratamento de esgoto, bem como na drenagem de águas servidas, sujas, fecais, estrume líquido e chorume.

Tabela de Seleção

MODELO	Potência (cv)	Trifásico	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m c.a.)	Ø Máximo dos sólidos (mm)	Ø Rotor (mm)	Características Hidráulicas												
							Altura Manométrica Total (m c.a.)												
							4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
							Vazão em m ³ /h válida para sucção de 0 m c.a.												
BCS-365	3	x	3	15	63	175	110	103	95,4	79,6	61,7	40,4	12,7						
	5	x	3	18	63	190	*	*	115	99,5	83,2	65,3	44,9	21,0					
	7,5	x	3	21	63	205	*	*	*	122	107	90,8	73,3	53,9	31,7				
	10	x	3	24	63	219	*	*	*	*	120	106	91,1	74,9	57,0	36,7	12,9		
BCS-475	3	x	4	14	76	166	112	103	94,8	76,3	55,0	29,2							
	5	x	4	16	76	178	*	123	115	97,3	78,1	56,5	31,5						
	7,5	x	4	19	76	190	*	*	134	120	103	85,1	63,6	36,5					
	10	x	4	22	76	203	*	*	*	134	121	107	90,2	71,1	47,2	12,0			

Suporte Técnico

0800 648 0200

atecbrazil@fele.com



Franklin Electric