




Motobomba especialmente utilizada para bombeamento de água quente.

### Aplicações Gerais

- Residências
- Chácaras
- Abastecimento predial
- Agricultura
- Indústrias

### Detalhes Técnicos do Produto Padrão

- Modelo T: motobomba com intermediário
- Caracol de bronze
- Intermediário de bronze
- Rotor fechado de bronze
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton®, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21, eixo de aço inox AISI-316, isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz



### Opções

- Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício
- Motor elétrico IP-55, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m c.a.)	Altura máxima de sucção (m c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS															
									Altura Manométrica Total (m c.a.)															
									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	
BC-91 T	1/6	x		1 1/4	1	13	8	83	7,5	7,0	6,6	6,1	5,6	5,0	4,5	3,8	3,1	2,3						
	1/4	x		1 1/4	1	15	8	92	8,2	7,9	7,5	7,1	6,7	6,3	5,9	5,4	4,8	4,3	3,6	1,8				
	1/3	x	x	1 1/4	1	18	8	97	*	*	*	8,0	7,7	7,3	6,9	6,5	6,1	5,6	5,2	4,1	2,7			
	1/2	x	x	1 1/4	1	23	8	111	*	*	*	*	*	*	7,7	7,4	7,2	6,9	6,6	6,0	5,3	4,5	3,4	
	3/4	x	x	1 1/4	1	26	8	120	*	*	*	*	*	*	*	*	7,6	7,3	7,1	6,6	6,0	5,4	4,7	3,9
	1	x	x	1 1/4	1	28	8	123	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,6	7,1	6,5	6,0	5,3


**Obs.:** – Dados hidráulicos conforme ISO 9906 anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes consulte a Fábrica.

- Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (\*).
- Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
- **Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.**

## Dimensões do Produto

### BC-91 T Bronze

#### MOTOBOMBA




#### DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - 60 Hz

Descrição	BC-91 T Bronze									
	1/6 cv	1/4 cv	1/3 cv		1/2 cv		3/4 cv		1 cv	
Potência	Mono.	Mono.	Trif.	Mono.	Trif.	Mono.	Trif.	Mono.	Trif.	Mono.
A	295	295	394	295	394	394	394	394	394	394
B	50	50	—	50	—	—	—	—	—	—
C	49,5	49,5	43	49,5	43	43	43	43	43	43
D	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
E	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
F	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
G	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
H	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
I	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
IF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
J	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
M	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
R ("BSP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S ("BSP)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Peso Motobomba (kg)	10,7	11,2	13,6	11,8	13,6	12,1	14,1	11,1	15,4	14,6

Obs.:

- As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
- A utilização de motores diferentes do padrão de linha alteram as características de desempenho do conjunto.
- Imagens de caráter ilustrativo.

### BC-91 T de Bronze



Item	Descrição	Composição do kit	Quant. de peças utilizadas no produto	Quant. de peças contidas em cada caixa do kit	BC-91 T Bronze					
1	Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60Hz	-	1	-	1/6cv	1/4cv	1/3cv	1/2cv	3/4cv	1cv
2	Anel de respingo	-	1	-	8720014103A	8720014103A	8720014103A	8720014103A	8720014103A	8720014103A
3	Intermediário	-	1	-	8701359301A	8701359301A	8701359301A	8701359301A	8701359301A	8701359301A
4	Selo mecânico 5/8" IP06 VITON	-	1	-	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A	8720174103A
5	Rotor	-	1	-	8701338301A	8701339301A	8701340301A	-	-	-
		-	1	-	-	-	-	8701110301A	8701341301A	8701111301A
* 6	Porca NF. 7/16 IN	-	1	-	8720149102A	8720149102A	8720149102A	8720149102A	8720149102A	8720149102A
7	Kit o-ring 2049	-	1	5	8720112109A	8720112109A	8720112109A	8720112109A	8720112109A	8720112109A
8	Kit caracol	Caracol	1	1	8730513105A	8730513105A	8730513105A	8730513105A	8730513105A	8730513105A
		Bujão de vedação 1/4" GAS INOX	1	1	-	-	-	-	-	-
9	Bujão de vedação 1/4" GAS INOX	-	1	-	8720038101A	8720038101A	8720038101A	8720038101A	8720038101A	8720038101A
10	Kit paraf. SZ.NC. 3/8" x 3 1/2" INOX	-	4	4	8720133116A	8720133116A	8720133116A	8720133116A	8720133116A	8720133116A
Diâmetro do rotor (mm)					83	92	97	111	120	123

\* Itens usados somente em motobombas trifásicas.

Opções										
4	Selo mecânico 5/8" IP06 EPDM	-	1	-	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A	8720174102A
	Selo mecânico 5/8" T21 SIC-VITON	-	1	-	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A	8720173106A
	Selo mecânico 5/8" T21 SIC-EPDM	-	1	-	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A	8720173104A
Diâmetro do rotor (mm)					83	92	97	111	120	123